

Forvarder Logman 811F

8-rattaline forvarder, mis sobib hästi materjali äravedamiseks nii harvendus- kui ka lageraielangilt. Masin on hea läbivusega pehmetel pinnastel ja stabiilne nõlvadel töötamisel.

Tehniline iseloomustus

<p>Tühimass Alates 14900 kg</p> <p>Mõõtmed Laius 2670 – 2890 mm Pikkus 9100 mm Kõrgus 3540 mm Kliirens 650 mm</p> <p>Koormaala Kandevõime 12000 kg Koormasirmi pindala 4,3 m² Koormaala pikkus 4370 mm</p> <p>Hüdrosüsteem Koormustundlik Tööpump LINDE Pumba tootlikkus 135 l/min, 1000 p/min Töörõhk 200 bar Hüdropaak 130 l</p> <p>JõuülekanDESüsteem Hüdrostaatilis-mehaaniline Hüdroülekanne LINDE Jaotuskast NAF Töökiirus 0 – 10 km/h Sõidukiirus 0 – 20 km/h Tagarattaveo väljalülitus Diferentsiaalilukud ees ja taga</p> <p>Veosillad Balanžiiridega Tootja NAF</p> <p>Pidurid Märjad mitmekettalised pidurid ees ja taga</p> <p>Mootor 4-silindriline turbodiiselmootor SISU 49 CWA-4V Võimsus 125 kW, 2200 p/min Moment 750 Nm, 1500 p/min Kütusepaak 130 l</p> <p>Elektrisüsteem Juhtimissüsteem IQAN Pinge 24 V Generaator 100 A Akud 2 x 170 Ah</p>	<p>Tõstuk Loglift 71 FT 100 Haardeulatus 10,0 m Juhtimissüsteem IQAN EME-tüüpi juhtkangid</p> <p>Kabiin Kabiin pöörleb oma hüdro mootori abil Pöörlemisnurk 355° Juhiiste KAB 564 Täisautomaatne kliimaseade</p> <p>Masina pööramine Hüdrauliline liigendraamjuhtimine Pööramisnurk ±43°</p> <p>Rehvid Ees / Taga 600 x 26,5" või 710 x 26,5"</p> <p>Muu varustus 2 pulberkustutit ABE – 3 CD raadio</p> <p>Lisavarustus Vaakumpump Mootori ja kabiini eelsoojendus Elektriline hüdroõli tankimispump Keskmäärimissüsteem Ketid Automaatne tulekustutussüsteem Elektriline kütuse tankimispump Tööriistakast GSM telefon GPS Lindid</p>
--	---